

Überblick

Bündige, leicht handhabbare 1000 x 600 mm Holzpalette mit Zugang von allen 4 Seiten



Funktionen und Vorteile

Verbesserte Handlingflexibilität und Produktschutz, da 4-seitig unterfahrbar

Überlegener Produktschutz mit robusten Konstruktionsmerkmalen und Langlebigkeit unter Last
Reduzierung der Supply-Chain-Kosten – die Halbpalette ist ein Industriestandard und wird von den meisten europäischen Automobilherstellern und Zulieferern akzeptiert

Schont die Umwelt und entfernt Abfallmaterial aus der Supply Chain, da vollständig recycelbare Materialien verwendet werden

Spezifikationen

Maße – in Millimetern

	Länge	Breite	Höhe
Außen	1000	600	144

Nominale Kapazität und nominales Gewicht

Maximales Ladegewicht	500 kg
Tare Weight	14 kg

Tragfähigkeit und Stapelung

Auf einem ebenen und festen Untergrund können 30 leere Paletten übereinander gestapelt werden

Kommentare

Materialien

Holz: Portugiesische Seekiefer oder Äquivalent

Nägel: Baustahl

Farbe: Blaue Dispersionsfarbe auf Wasserbasis

Handling

Die Paletten nicht auf dem Boden entlang ziehen oder schieben

Es wird empfohlen, eine 1000 x 1200 mm Palette als Unterlastpalette zu verwenden, um eine Halbpalette im Regal zu lagern

Die Halbpalette darf niemals von unterhalb der Bodenbretter angehoben werden

Kann auf einem festen und ebenen Untergrund auf jeder Palette in einem Block von vier Paletten hoch mit bis zu 500 kg gestapelt werden

Sollte mit einem Gabelstapler durch die Fenster angehoben werden

Stellen Sie sicher, dass die Gabeln die Palette stützen, ohne dabei hinauszuragen

Die Gabeln sollten die Palette immer gerade aufnehmen

Leistung und Standards

Alle Paletten für die Automobilindustrie werden nach ISPM15 wärmebehandelt