

Overzicht

Vlakke, niet-omkeerbare houten vierwegpallet van 1000 x 600 mm



Kenmerken en voordelen

Meer hanteringsflexibiliteit en productveiligheid dankzij vorkheftrucktoegang aan alle vier de zijkaanten

Optimale productbescherming dankzij het stevige ontwerp en de duurzaamheid bij belasting

Lagere supply chain-kosten doordat de halve automotive-pallet een standaardpallet voor de sector is en door de meeste Europese automotive-producenten en -leveranciers wordt geaccepteerd

Minder milieu-impact en afvalmateriaal in de supply chain door gebruik van volledig recyclebare materialen

Specificaties

Afmetingen - in mm

	Lengte	Breedte	Hoogte
Buitenmaten	1000	600	144

Nominale capaciteit en nominaal gewicht

Maximaal gewicht van lading	500 kg
Tarragewicht	14 kg

Configuration and Stacking

Lege pallets kunnen op een vlakke, stevige ondergrond in een stapel van maximaal 30 stuks worden opgeslagen

Opmerkingen

Materiaal

Hout: Portugese zeeden of soortgelijk hout

Nagels: zacht staal

Verf: blauwe emulsie op waterbasis

Afhandeling

Sleep of duw automotive-pallets niet over de grond

Het wordt aanbevolen een automotive-pallet van 1000 x 1200 mm als slavepallet te gebruiken wanneer u halve pallets in rekken wilt plaatsen

Til de halve automotive-pallet nooit onder de steunbalken op

Op een stevige en vlakke ondergrond kunnen tot 4 beladen pallets recht op elkaar worden gestapeld, met een maximale belasting van 500 kg per pallet

Til de pallet met een vorkheftruck door de openingen op

Zorg dat de vork de pallet ondersteunt zonder onder de pallet uit te steken

Steek de vork altijd onder een rechte hoek door de palletopeningen