

## Overzicht

CHEP's oplossingen met inklapbare containers worden in de automotive-sector in Europa, Amerika en Pacifisch Azië gebruikt voor zowel nationale als internationale supply chains.

Met de inklapbare grote container (Foldable Large Container, FLC) wordt voortgebouwd op de bewezen prestaties van bestaande containers voor bulkgoederen. Hij is speciaal ontworpen om de kosten van het verplaatsen van lege containers terug te dringen en daarnaast maximale productbescherming en beladingsstabiliteit te bieden.

De containers zijn beschikbaar in verschillende hoogtes om aan regionale vereisten te voldoen en worden door de meeste automotive-producenten en -leveranciers geaccepteerd. Deze inklapbare palletcontainer is voorzien van twee toegangskleppen en is aan alle vier de zijanten toegankelijk met een vorkheftruck.



## Kenmerken en voordelen

### Kenmerken

Volledig inklapbaar voor optimaal gebruik van transport- en opslagruimte  
Licht, stevig ontwerp dat aan sectornormen en Europese regelgeving voldoet

### Voordelen

Minder impact op het milieu dankzij het gebruik van volledig recyclebare materialen  
Geschikt voor geautomatiseerde productie en opslag langs de productielijn dankzij de consistente afmetingen

## Specificaties

### Afmetingen - in mm

	Lengte	Breedte	Hoogte
Buitenmaten	1200	1000	975
Binnenmaten	1140	940	790
Ingeklapt	1200	1000	295

### Nominale capaciteit en nominaal gewicht

Maximumcapaciteit	847 ltrs
Maximaal gewicht van lading	750 kg
Tarragewicht	51 kg

Te vullen tot maximaal 500 kg bij stapeling op FLC 121097 - Classic

### Configuration and Stacking

Gestapelde lagen voor transport indien geopend	3
Gestapelde lagen voor transport indien opgevouwen	10
Gestapelde lagen voor opslag indien geopend	5
Gestapelde lagen voor opslag indien opgevouwen	20

### Temperatuurbereik

Minimum/maximum	-20 °C / 40 °C
-----------------	----------------

## Opmerkingen

### Materiaal

**Bodem:** polypropyleen  
**Toegangskleppen:** polypropyleen  
**Zijkanten:** polypropyleen  
**Scharnieren van de toegangskleppen:** - hogedichtheidpolyetheen  
**Klemmen aan de zijanten:** polyoxymethyleen  
**Etikethouders:** hogedichtheidpolyetheen

### Afhandeling

Wanneer pads, duurzame trays en dergelijke automatisch in de FLC worden geladen, dienen deze niet groter te zijn dan 1102 x 900 mm om ongehinderde toegang te garanderen  
Til FLC's met een vorkheftruck door de openingen in de palletbodem op. De vork dient onder een rechte hoek volledig onder de palletbodem te worden gestoken  
Sleep of duw FLC's niet over de grond  
Bewaar de stofafdekking altijd samen met de FLC  
Gebruik bij het werken met een pompwagen de openingen aan de lange zijden niet om beschadiging van de steunbalken te voorkomen  
U opent de kleppen door ze naar binnen te duwen en vervolgens omhoog te tilen

### Aanbevolen gebruik/toepassingen

Automotive-onderdelen, zoals katalysatoren, gordels, spatborden, pedalen, radiatorroosters