

Palette à blocs en bois regroupée

Amérique du Nord (48 x 40 pouces)

Aperçu

La plateforme de bois ayant la norme de l'industrie est idéale pour le transport des biens de plusieurs industries, dont les biens de grande consommation, les boissons, les produits frais, la quincaillerie et l'automobile.

Sa conception à quatre voies d'entrée offre une meilleure efficacité lors du transport et de l'entreposage.



Caractéristiques et avantages

Design novateur

Ses quatre 4 vraies entrées assurent une compatibilité avec tous les transpalettes et les fourches standards

Offre la plus grande efficacité de chargement et de déchargement de palettes

Rayonnage libre dans n'importe quelle direction

Spécification uniforme

Convient à la production automatisée et aux entrepôts, augmentant l'efficacité de fonctionnement

Disponibilité constante

Veille à ce qu'il n'y ait aucun délai de production au moment de la demande saisonnière ou inattendue

Construction robuste - Base au périmètre intégral

Offre la puissance pour une maintenance sécuritaire des lourdes charges

Répartit uniformément la charge afin de réduire les dommages causés au produit

Procure de la stabilité pour l'empilage de blocs

La conception élimine les longerons entaillés

Écologique

Faite de matériaux réutilisables ou recyclables à 100 %

Exigences

Dimensions - en millimètres

	Longueur	Largeur	Hauteur
Extérieur	1219	1016	141

Window / Pallet entry - in millimetres

	Largeur	Hauteur
1219mm latéraux	370.0	90.0
1016mm latéraux	318.0	106.0

Configuration et empilage

La palette à blocs peut être empilée jusqu'à 5 charges unitaires de haut, sans toutefois dépasser 10 000 lb

Jusqu'à 19 palettes vides peuvent être entreposées (empilées) dans une remorque

Remarques

Matériel

Bois : bois de charpente de qualité provenant d'une sélection contrôlée de différentes essences de bois, principalement du pin jaune du Sud séché

Peinture : à l'eau

Clois : standards ou en fil machine rigide

Manutention

Maximise l'utilisation de la surface de la palette

Minimise le soulèvement du dessous de patin de glissement

Stockez les palettes sous les blocs extérieurs

Rendement et normes

Une palette à usage général qui peut être utilisée en toute sécurité dans la plupart des applications de la chaîne de distribution et de transport. La palette à blocs de CHEP a été conçue à l'aide d'un système de conception de palette pouvant supporter 2 800 lb dans des conditions d'exploitation normales, avec une charge uniformément répartie.

L'approbation FM s'applique aux palettes de bois qui utilisent des blocs en bois composite produites après le 30 décembre 2008

Quantité par chargement de camion

570 palettes