

## Überblick

Bündige, leicht handhabbare 1000 x 600 mm Holzpalette mit Zugang von allen 4 Seiten



## Funktionen und Vorteile

Verbesserte Handlingflexibilität und Produktschutz, da 4-seitig unterfahrbar

Überlegener Produktschutz mit robusten Konstruktionsmerkmalen und Langlebigkeit unter Last  
Reduzierung der Supply-Chain-Kosten – die Halbpalette ist ein Industriestandard und wird von den meisten europäischen Automobilherstellern und Zulieferern akzeptiert

Schont die Umwelt und entfernt Abfallmaterial aus der Supply Chain, da vollständig recycelbare Materialien verwendet werden

## Spezifikationen

### Maße – in Millimetern

	Länge	Breite	Höhe
Außen	1000	600	144

### Nominale Kapazität und nominales Gewicht

Maximales Ladegewicht	500 kg
Tare Weight	14 kg

### Tragfähigkeit und Stapelung

Auf einem ebenen und festen Untergrund können 30 leere Paletten übereinander gestapelt werden

## Kommentare

### Materialien

**Holz:** Portugiesische Seekiefer oder Äquivalent

**Nägel:** Baustahl

**Farbe:** Blaue Dispersionsfarbe auf Wasserbasis

### Handling

Die Paletten nicht auf dem Boden entlang ziehen oder schieben

Es wird empfohlen, eine 1000 x 1200 mm Palette als Unterlastpalette zu verwenden, um eine Halbpalette im Regal zu lagern

Die Halbpalette darf niemals von unterhalb der Bodenbretter angehoben werden

Kann auf einem festen und ebenen Untergrund auf jeder Palette in einem Block von vier Paletten hoch mit bis zu 500 kg gestapelt werden

Sollte mit einem Gabelstapler durch die Fenster angehoben werden

Stellen Sie sicher, dass die Gabeln die Palette stützen, ohne dabei hinauszuragen

Die Gabeln sollten die Palette immer gerade aufnehmen

### Leistung und Standards

Alle Paletten für die Automobilindustrie werden nach ISPM15 wärmebehandelt