

Descripción general

El contenedor plegable tamaño grande (FLC) se basa en el desempeño comprobado de los contenedores de productos a granel existentes. Está diseñado específicamente para reducir los costos de reubicación de contenedores vacíos, al mismo tiempo que brinda máxima protección al producto y estabilidad a la carga.



Características y beneficios

Garantizan la protección óptima del producto gracias a características de diseño robustas que incluyen manijas y seguros ergonómicos de materiales resistentes al daño y al desgaste y con una construcción modular.

Brindan mayor eficiencia en el transporte y en el uso del espacio de almacenamiento, ya que los contenedores son apilables, estando llenos o colapsados.

Tiene la capacidad de acceder a la línea de producción o ensamble de piezas a granel a través del uso de las puertas de acceso laterales.

Agilizan los procesos de la línea de producción o ensamble con una sola persona a cargo de la operación y además de la eliminación de cintas y materiales de envoltura.

Incrementan la flexibilidad de manejo y la seguridad del producto al permitir el acceso del montacargas por las cuatro vías de entrada en la base.

Reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios para abrir y cerrar las puertas de acceso y para colapsar los contenedores gracias a sus grandes seguros ergonómicos.

Eliminan los desperdicios del embalaje y el tiempo y los costos asociados a este, gracias al uso de materiales totalmente reciclables.

Reducen los costos a lo largo de toda la cadena de suministro, puesto que se emplea un solo contenedor, desde el proveedor principal hasta la línea lateral.

Especificaciones

Dimensiones - en milímetros

	Longitud	Ancho	Altura
Exterior	1220	1144	860
Interior	1130	1054	690
Plegado	1220	1144	324

Capacidad nominal y peso

Capacidad máxima	821.3 ltrs	0.82 m3
Peso máximo de carga	907.2 kg	
Peso en vacío	53.52 kg	

Comentarios

Manipulación

En caso de que deban cargarse de forma automática bandejas duraderas, separadores de capas, etc. en el FLC, estos deberán tener un tamaño no mayor a 1.11 m x 1.04 m para garantizar la entrada sin restricciones.

Los FLC deben levantarse con un montacargas de horquilla a través de las cavidades de la base del pallet.

Las horquillas elevadoras deben adentrarse totalmente en la base del pallet y ser introducidas en posición recta al FLC.

Los FLC no deben jalarse ni empujarse sobre el suelo.