

P?ehled

Konteiner FLC 806086 byl vytvo?en pro použití v automobilovém pr?myslu kdekoli na sv?t??. FLC 806086 je ze ?ty? stran p?ístupný pro vysokozdvizný vozík a je vybaven skláp?cími dví?ky pro snadný p?ístup z výrobní linky. Tato lehká jednotka je vybavena víkem, které spolehliv? ochrání p?epravované produkty p?ed znečišt?ním a poškozením. Dále je možné ji pro stohování složit, takže maximáln? efektivn? využijete skladovací prostory.



Vlastnosti a výhody

Kódy produktu

Jednotka: 868

Víko: 869

Funkce

Pln? složitelný pro maximáln? efektivní využití prostoru p?i p?eprav? a skladování

Konstrukce dle pr?myslových norem je lehká, odolná a spl?uje evropská na?izení

Ergonomická držadla a západky pro efektivn?jší manipulaci

Výhody

Pln? recyklovatelné materiály minimalizují dopad na životní prost?edí

Díky jednotným specifikacím je vhodný pro automatickou výrobu a stohování u linky

Nízká hmotnost umož?uje efektivn?jší manipulaci

K dispozici se sledovacím systémem RFID

Specifikace

Rozm?ry – v milimetrech

	Délka	Ší?ka	Výška
Vn?jší	800	600	835
Vnit?ní	740	540	685
Stožené	800	600	393

Jmenovitá kapacita a hmotnost

Maximální kapacita	274 ltrs
Maximální hmotnost nákladu	700 kg
Vlastní hmotnost	23.9 kg

Konfigurace a stohování

Stohovatelné vrstvy p?i p?eprav? v rozloženém stavu	3
Stohovatelné vrstvy p?i p?eprav? ve složeném stavu	7
Stohovatelné vrstvy p?i skladování v rozloženém stavu	3
Stohovatelné vrstvy p?i skladování ve složeném stavu	9

Teplotní rozsah

Minimální / maximální	-20 °C / 40 °C
-----------------------	----------------

Poznámky

Materiály

HDPE

Doporu?ené použití / aplikace

Brzdové destí?ky, turbodmychadla, ?ásti motoru a p?evodovky