

Přehled

Tato opakovaná použitelná displej platforma pro maloobchod je ideální pro akce, zvýšenou viditelnost výrobků a snadné doplňování v místech prodeje. Její pronájem a údržbu zajišťuje CHEP prostřednictvím sítě servisních center. Paletu usnadňuje přebalování a překládání v celém dodavatelském řetězci a podporuje udržitelné využívání přírodních zdrojů.



Vlastnosti a výhody

Díky vyšší viditelnosti výrobku a lepší dostupnosti zvyšuje prodej i viditelnost značky. Díky snadnému doplňování a minimálnímu poškození výrobku snižuje celkové náklady na prodávané výrobky. Zvyšuje viditelnost značky, zlepšuje výsledky v oblastech regálů s nízkým prodejem a maximalizuje prodej výrobků v zorném poli očí. Integrovaný systém Blue Click® s vnitřními a vnějšími drážkami usnadňuje přípravu i doplňování. Integrované drážky pro sestavení dvou 1/8 samostatných displej obalových jednotek. Síť přepravních jednotek k pronájmu od společnosti CHEP snižuje obalový odpad a celkový dopad na životní prostředí. Po skončení životního cyklu obalové materiály snadno sejmete a můžete je znovu použít nebo recyklovat. Displej platforma je certifikovaná jako uhlíková neutrální a na konci dlouhé životnosti je 100% recyklována.

Jedinečná žebrovaná konstrukce dosahuje optimálního poměru odolnosti a stability. Vylepšená konstrukce patek zvyšuje odolnost a stabilitu pro bezpečnou manipulaci s cenným nákladem. Nemusíte se bát vyvíjejících výstupků nebo ostrých hran, nehrozí nebezpečí úlomků. Lepší podmínky pro integritu výrobku v celém dodavatelském řetězci. Díky výrobě vcelku vsítkováním do formy prakticky odpadá nutnost oprav.

Specifikace

Rozměry – v milimetrech

Vnější	Délka	Šířka	Výška
Vnější	600	400	145

Okno / Vstup palety – v milimetrech

	Šířka	Výška
600mm strana	240.0	103.0
400mm strana	203.0	103.0

Jmenovitá kapacita a hmotnost

Vlastní hmotnost	2.2 kg
------------------	--------

Konfigurace a stohování

CHEP doporučuje max. zatížení 250 kg jako bezpečné pracovní zatížení. Při stohování naložených palet na pevném, rovném povrchu nesmí hmotnost nákladu překročit 800 kg. Prázdné palety mohou být stohovány po 36 kusech.

Teplotní rozsah

Minimální / maximální	-20 °C / 40 °C
-----------------------	----------------

Poznámky

Materiály

Vyrobená z odolného 100% recyklovaného polypropylenu (PP). Paleta je vysoce odolná vůči přenosu substancí, což minimalizuje jakoukoliv křížovou kontaminaci přepravovaných produktů.

Zacházení

Je možné ji použít v kombinaci se všemi typy manipulačních zařízení – je tedy ideální vhodná pro překládání v dodavatelském řetězci. Plně stohovatelná a s lepším dosedáním – zabírá o 59 % méně místa při skladování a přepravě.

Účinná pro snadný přístup ze všech stran. Vestavní úchytka na smršťovací obal pro balení manipulačních jednotek.

Ergonomická rukojeť pro bezpečnou manipulaci.

Paleta nesmí přijít do přímého kontaktu s následujícími látkami: Sloučeniny na bázi benzenu, sloučeniny na bázi chloru, oleje, kyselina dusíková, kyselina bromovodíková, methylbromid (konkrétní doporučení vám poskytne společnost CHEP).

Všichni uživatelé a nájemci musí zajistit, aby byli další uživatelé, kterým paletu předají, seznámeni s obsahem tohoto specifikačního listu.

Výkon a normy

Výrobky a komponenty jsou v souladu s normami ISO 8611, ISO 2234, ISO 6780 a ISO 2248. Paletu testoval institut pro tok materiálů a logistiku Fraunhofer a institut MPA již udělil značku GS.