

Resumen

Palé auto de 1200 x 1000 mm con entrada por cuatro lados no reversible, enrasado



Características y Beneficios

Mejore la flexibilidad del manejo y la seguridad del producto con cuatro vías de acceso para carretillas elevadoras

Asegure una mayor protección del producto con características de diseño robustas y durabilidad bajo carga

Reduzca los gastos de la cadena de suministro: el medio palé automoción es un estándar del sector aceptado por la mayoría de fabricantes y proveedores de automoción

Minimice el impacto medioambiental y elimine material residual de la cadena de suministro con materiales totalmente reciclables

Especificaciones

Dimensiones - en milímetros

	Longitud	Ancho	Altura
Exterior	1200	1000	144

Capacidad de carga nominal y peso

Peso máximo de la carga	1500 kgs
Tara	28 kg

Configuración y apilado

Cuando están vacíos, se pueden apilar 30 palés sobre una base sólida y nivelada

Notas:

Materiales

Madera: pino marítimo portugués o equivalente

Clavos: acero suave

Pintura: emulsión con base de agua azul

Manipulación

No se deberá tirar de los palés automoción ni empujarse por el suelo

El palé de automoción no se debe levantar nunca por debajo de los tableros base

Se pueden apilar en bloque 4 palés con hasta 1500 kg en cada uno sobre una base sólida y nivelada

Se deben levantar con carretilla elevadora a través de las ventanas y comprobar que las horquillas aguanten el palé sin sobresalir

Las horquillas siempre se deben introducir en el palé de forma recta

No apile nunca un palé cargado encima de otro en estanterías