

Etusivu

Tasapintainen, ei-käännettävä, nelitierakenteinen 1 000 x 600 mm:n puolilava



Ominaisuudet ja edut

Nelitierakenne helpottaa käsittelyä ja parantaa tuoteturvallisuutta

Tukeva ja kestävä lava vähentää tuotevaurioita

Vähentää toimitusketjun kuluja – autoalan puolilava on alan standardi ja useimpien eurooppalaisten autotehtaiden ja toimittajien hyväksymä

Täysin kierrätettävät materiaalit pienentävät ympäristövaikutuksia ja vähentävät jätettä toimitusketjussa

Tekniset tiedot

Mitat – millimetreinä

	Pituus	Leveys	Korkeus
Ulkoiset	1000	600	144

Nimelliskapasiteetti ja -paino

Kuorman enimmäispaino	500 kg
Taaarpaino	14 kg

Ominaisuudet ja pinoaminen

Tyhjät lavat voidaan varastoida 30 päällekkäin tasaisella ja kiinteällä alustalla

Huomautuksia

Materiaalit

Puu: Portugalilainen mustamänty tai vastaava

Naulat: Rakenneteräs

Maali: Sininen vesipohjainen emulsio

Käsittely

Autoalan lavoja ei saa vetää tai työntää maata pitkin

Telineissä on suositeltavaa käyttää puolilavan alla autoalan 1 000 x 1 200 mm:n lavoja

Autoalan puolilavaa ei saa koskaan nostaa pohjalautojen alta
Voidaan pinota 4 päällekkäin kiinteälle ja tasaiselle alustalle, kun lavakohtainen kuorma on enintään 500 kg

Haarukkatrukilla nostettaessa käytettävä nostoaukkoja

Haarukat eivät saa työntyä yli lavoja kannatelllessaan

Haarukat on sijoitettava aina kohtisuorassa