


Etusivu

Korkealaatuinen 1 200 x 1 000 mm:n teollisuuslava soveltuu esimerkiksi kulutustavaroiden ja tuoreiden elintarvikkeiden kuljetuksiin sekä vähittäiskauppojen, valmistavan teollisuuden ja autoalan käyttöön.

Lavaa voi käyttää turvallisesti useimpiin jakelu- ja kuljetustarkoituksiin.

Lavaa on saatavissa kolmea vakiokokoa toimitusketjujen erilaisiin tarpeisiin.



Ominaisuudet ja edut

Vahva rakenne vähentää tuotevahinkoja ja parantaa kuorman vakautta.

Vakiomitat parantavat toiminnan tehokkuutta ja varmistavat lavan sopivuuden automatisoituun tuotantoon ja varastointiin.

Nelitielava on yhteensopiva kaikkien varastoinnissa ja kuljetuksessa käytettävien standardiratkaisujen kanssa.

Laadukkaat materiaalit pienentävät terveys- ja turvallisuusriskejä.

Tekniset tiedot

Mitat – millimetreinä

	Pituus	Leveys	Korkeus
Ulkoiset	1200	1000	162

Window / Pallet entry - in millimetres

	Leveys	Korkeus
1200mm sivu	390.0	95.0
1000mm sivu	357.0	120.0

Nimelliskapasiteetti ja -paino

Taarapaino	28 kg
------------	-------

Ominaisuudet ja pinoaminen

CHEP suosittelee turvallisuuden vuoksi enintään 1 500 kg:n työkuormaa ja 6 000 kg:n yhteispainoa pinottaessa kuormallisia lavoja kiinteälle alustalle. Tyhjät lavat voidaan varastoida 40 päällekkäin.

Huomautuksia

Materiaalit

Puu: Korkealaatuinen valvottu puutavara eri puutyypeistä.

Maali: Vesipohjainen ja määräysten mukainen.

Naulat: Tavallinen tai jäykkä metallilanka, noudattaa määräyksiä raskasmetallipitoisuuksista.

Käsittely

Koko pinta-ala käytettävissä.

Välitettävä nostamista jalasten alta.

Asetetaan hyllylle ulompien lohkojen alta tuettuna.

Käytettävyys ja standardit

Yleiskäyttöön tarkoitettu lava, jota voi käyttää turvallisesti useimpiin jakelu- ja kuljetustarkoituksiin Euroopan sisällä.

Käyttösuositukset

Nopeasti liikkuvat kulutustavarat, juomat, elintarvikkeet, rakennustavara ja autoteollisuus.