

## Áttekintés

A CHEP összecsukható konténeres megoldásait az európai, amerikai és az ázsiai-csendes óceáni régiók autópárában, belföldi és nemzetközi ellátási láncokhoz egyaránt használják.

A nagyméretű összecsukható konténer (FLC-k) a már bevált ömlesztettáru-konténeren alapulnak. Arra tervezték, hogy csökkentsék az üres konténer mozgatási költségeit, egyszerűen maximális termékvédelmet és rakománystabilitást biztosítsanak.

Különböző magasságú változatokban rendelhető, ezért megfelel az egyes régiók előírásainak, és a legtöbb autógyártó és beszállító cég elfogadja.



## Jellemzők és előnyök

Magas szintű termékvédelem, robusztus kialakítás, ergonomikus fogantyúk, kopás- és törésálló anyag, moduláris szerkezet

Javítja a szállítási és raktározási helykihasználást – a konténer rakománnyal és üresen összecsukva egyaránt rakatolható

Az oldalajtókon keresztül az ömlesztett áru a gyártósorok mellett is hozzáférhető

Az egyszerűes kezelhetőség, valamint a pántoló- és rögzítőanyagok kiküszöbölése leegyszerűsíti a gyártósori felhasználást

A négyutas hozzáférésnek köszönhetően a rakodás rugalmasan, a termékekre nézve nagyobb biztonsággal végezhető

A nagyméretű, ergonomikus kialakítású rugós zárok leegyszerűsítik és gyorsabbá teszik az oldalajtók nyitását/zárását, valamint a konténer összecsukását

A teljes mértékben újrahasznosítható anyagok kiküszöbölik a csomagolási hulladékot, időt és költséget

Az ellátási lánc teljes hosszában csökkenti a költségeket, mivel az alapanyaggyártótól a gyártósorig csak egyetlen konténer kerül felhasználásra

## Műszaki adatok

## Méretek – milliméter

	Hosszúság	Szélesség	Magasság
Külső méret	1200	1000	975
Belső méret	1110	910	792
Egymásba rakva	1200	1000	406

## Névleges térfogat és súly

Maximális térfogat	760 ltrs 0.76 m <sup>3</sup>
Maximális terhelhetőségi súly	500 kg
Önsúly	63 kg

## Konfiguráció és rakatolás

Egymásra rakható rétegek szállítás közben, kinyitott állapotban	3
Egymásra rakható rétegek szállítás közben, összecsukott állapotban	7
Egymásra rakható rétegek kinyitott állapotban	5
Egymásra rakható rétegek összecsukott állapotban	15

A sorrend az oldalfalak belső felületén jelölve van

## Hőmérséklet-tartomány

Minimum / Maximum	-20 °C / 40 °C
-------------------	----------------

## Megjegyzések

## Anyagok

**Alapzat:** HDPE – kék vagy fekete  
**Oldalajtók:** HDPE - kék vagy szürke  
**Oldalfalak:** HDPE, kék vagy szürke  
**Oldalajtók csuklópántjai:** HDPE, fekete  
**Oldalajtókapcsok:** Acetál, fekete vagy kék  
**Oldalfalak rögzítőkapcsai:** Acetál, fekete vagy kék  
**Címketartók:** Acetál, fekete

## Anyagmozgatás

Amennyiben az FLC-be automatikus betöltéssel réteglemezek, merev tálcák kerülnek, azok mérete a zavartalan behelyezés érdekében maximum 1102 x 900 mm-es legyen.

Villás targoncával a raklap emelővilla-nyílásain keresztül emelhető. Az emelővillának a raklap teljes hosszában, a raklap szélére merőlegesen kell benyúlnia a raklap alá.

FLCs should not be pulled or pushed along the ground  
 The dust cover should be kept with the FLC at all times

## Javasolt használat / alkalmazások

Katalizátorok, kábelkötegek, sárhányók, pedálok, hűtőrácsok számára