

**Descripción general**

El contenedor plegable tamaño grande (FLC) se basa en el desempeño comprobado de los contenedores de productos a granel existentes. Está diseñado específicamente para reducir los costos de reubicación de contenedores vacíos, al mismo tiempo que brinda máxima protección al producto y estabilidad a la carga.



**Características y beneficios**

Garantizan la protección óptima del producto gracias a características de diseño robustas que incluyen manijas y seguros ergonómicos de materiales resistentes al daño y al desgaste y con una construcción modular.

Brindan mayor eficiencia en el transporte y en el uso del espacio de almacenamiento, ya que los contenedores son apilables, estando llenos o colapsados.

Tiene la capacidad de acceder a la línea de producción o ensamble de piezas a granel a través del uso de las puertas de acceso laterales.

Agilizan los procesos de la línea de producción o ensamble con una sola persona a cargo de la operación y además de la eliminación de cintas y materiales de envoltura.

Incrementan la flexibilidad de manejo y la seguridad del producto al permitir el acceso del montacargas por las cuatro vías de entrada en la base.

Reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios para abrir y cerrar las puertas de acceso y para colapsar los contenedores gracias a sus grandes seguros ergonómicos.

Eliminan los desperdicios del embalaje y el tiempo y los costos asociados a este, gracias al uso de materiales totalmente reciclables.

Reducen los costos a lo largo de toda la cadena de suministro, puesto que se emplea un solo contenedor, desde el proveedor principal hasta la línea lateral.

**Especificaciones**

**Dimensiones - en milímetros**

	Longitud	Ancho	Altura
Exterior	1220	1144	860
Interior	1130	1054	690
Plegado	1220	1144	324

**Capacidad nominal y peso**

Capacidad máxima	821.3 ltrs	0.82 m <sup>3</sup>
Peso máximo de carga	907.2 kg	
Peso en vacío	53.52 kg	

**Comentarios**

**Manipulación**

En caso de que deban cargarse de forma automática bandejas duraderas, separadores de capas, etc. en el FLC, estos deberán tener un tamaño no mayor a 1.11 m x 1.04 m para garantizar la entrada sin restricciones.

Los FLC deben levantarse con un montacargas de horquilla a través de las cavidades de la base del pallet.

Las horquillas elevadoras deben adentrarse totalmente en la base del pallet y ser introducidas en posición recta al FLC.

Los FLC no deben jalarse ni empujarse sobre el suelo.