




#### Síntese

Esta plataforma de madeira de qualidade de 1200 x 1000 mm standard na indústria é ideal para o transporte de mercadorias em diversos sectores, incluindo bens de consumo, produtos frescos, retalho, fabrico e sector automóvel.

Esta paleta pode ser utilizada com segurança em diversas aplicações na cadeia de distribuição e transporte na Europa.

Para garantir a compatibilidade com diferentes requisitos na cadeia de abastecimento, as paletes estão disponíveis em três tamanhos standard.



#### Características e benefícios

Reduz os danos nos produtos e aumenta a estabilidade da carga devido à sua construção robusta.

Aumenta a produtividade operacional através da especificação consistente: a paleta é adequada para a produção automatizada e instalações de armazenamento.

Aumenta a eficiência durante o armazenamento e o transporte com o seu sólido formato com 4 janelas de entrada, garantindo a compatibilidade com todos os equipamentos standard.

Reduz os riscos de segurança aos seus utilizadores: a qualidade dos materiais assegura que as paletes podem ser manuseadas com segurança.

#### Especificações

##### Dimensões - em milímetros

	Comprimento	Largura	Altura
Exterior	1200	1000	162

##### Janela / Entrada da paleta - em milímetros

	Largura	Altura
1200mm lado	390.0	95.0
1000mm lado	357.0	120.0

##### Capacidade nominal e peso

Peso da embalagem	28 kg
-------------------	-------

##### Configuração e empilhamento

A CHEP recomenda uma carga máxima de 1500 kg como carga segura, não excedendo 6000 kg para paletes carregadas e empilhadas sobre uma superfície sólida. As paletes vazias podem ser empilhadas até 40 unidades em altura.

#### Notas

##### Materiais

**Madeira:** madeira de qualidade de uma seleção controlada de diferentes tipos de madeira.

**Pintura:** tinta de água em conformidade com a legislação europeia relevante.

**Pregos:** Standard ou rígidos, em conformidade com a legislação europeia referente a metais pesados

##### Manipulação

Maximizar a utilização da superfície da paleta.

Minimizar a elevação a partir da parte inferior dos patins.

Armazenar as paletes em rack pelos blocos exteriores.

##### Desempenho e Normalização

Uma paleta de utilização geral que pode ser utilizada com segurança na maioria das aplicações da cadeia de distribuição e transporte na Europa.

##### Utilização / Aplicações recomendadas

Bens de consumo rápido, bebidas, produtos frescos, ferramentas e produtos do sector automóvel.