

Síntese

Paleta de madeira de 1200 x 1000 mm para o sector automóvel com quatro janelas de entrada, não reversível e sem abas



Características e benefícios

Melhorar a flexibilidade de manuseamento e segurança dos produtos com quatro pontos de acesso para empilhadora

Garantir proteção superior dos produtos com características de design robusto e durabilidade com carga

Reduzir custos da cadeia de abastecimento; a meia paleta para o sector automóvel é standard na indústria e aceite pela maioria dos fabricantes e fornecedores do sector automóvel europeu

Minimizar o impacto ambiental e remover os resíduos da cadeia de abastecimento, com materiais totalmente recicláveis

Especificações

Dimensões - em milímetros

| | Comprimento | Largura | Altura |
|----------|-------------|---------|--------|
| Exterior | 1200 | 1000 | 144 |

Capacidade nominal e peso

| | |
|----------------------|---------|
| Peso de carga máxima | 1500 kg |
| Peso da embalagem | 28 kg |

Configuração e empilhamento

Quando estão vazias, as paletes podem ser armazenadas em pilhas de 30 unidades numa base sólida e nivelada

Notas

Materiais

Madeira: Pinho marítimo português ou equivalente

Pregos: Aço macio

Pintura: Emulsão azul à base de água

Manipulação

As paletes para o sector automóvel não devem ser puxadas nem empurradas sobre o solo

A paleta para o sector automóvel nunca deve ser retirada debaixo das tábuas da base

Pode ser empilhada em bloco até 4 unidades em altura com até 1500 kg em cada paleta, numa base sólida e nivelada

Deve ser levantada por uma empilhadora através das janelas, de modo a garantir que os garfos suportam a paleta sem sobressairem

Os garfos devem ser sempre introduzidos na paleta perpendicularmente

Nunca coloque uma paleta carregada empilhada sobre outra no empilhamento em rack