




General

Paletul CHEP 1200 x 800 mm pentru uz general, este folosit în siguranță în majoritatea aplicațiilor din distribuția și transportul bunurilor și produselor din Europa.

Pentru a asigura compatibilitatea cu diversele cerințe din lanțul logistic, paleții sunt disponibili în trei dimensiuni standard.



Caracteristici și beneficii

Risc redus de deteriorare a produselor și stabilitate sporită a încărcăturii datorită construcției robuste

Sporite productivitatea operațională datorită specificațiilor constante – platforma este adecvată utilizării pe linii de producție automatizate și în unitățile de depozitare

Eficiență sporită în timpul depozitării și transportului prin designul de acces din patru direcții, care asigură compatibilitatea cu toate echipamentele standard

Riscuri reduse pentru siguranța și integritatea angajaților – materialele de calitate asigură manipularea în condiții de siguranță a paleților

Specificații

Dimensiuni - în milimetri

	Lungime	Lățime	Înălțime
Exterior	1200	800	144

Window / Pallet entry - in millimetres

	Lățime	Înălțime
1200mm lateral	383.0	100.0
800mm lateral	228.0	100.0

Capacitate și greutate nominale

Greutate tară	25 kg
---------------	-------

Configurare și stivuire

CHEP recomandă o încărcătură maximă de 1000 de kg pentru utilizarea în condiții de siguranță și să nu se depășească 4000 de kg la suprapunerea paleților pe o suprafață solidă. Paleții încărcătuți pot fi stivuiți până la 40 de bucăți.

Note

Materiale

Lemn: chereștea de calitate provenită dintr-o sursă controlată de diverse tipuri de lemn

Vopsea: vopsea pe bază de apă, în conformitate cu legislația relevantă din Uniunea Europeană

Cuie: Standard sau din sârmă cu conținut mare de carbon, necălit, și respectă legislația Europeană cu privire la conținutul de metale grele

Manipulare

Maximizarea utilizării suprafeței paletului. Minimizați ridicarea de pe partea inferioară a unei prinde și paleții din partea mai lungă

Performanță și standarde

Un palet de uz general, care poate fi folosit în siguranță pentru majoritatea aplicațiilor din lanțul de distribuție și transport din Europa.