

General

Palet auto din lemn 1200 x 1000 mm plat, cu o singură fațetă, patru direcții de acces



Caracteristici și beneficii

Optimizează flexibilitatea de manipulare și protejează produsele datorită accesului stivuitorului cu furcă din patru direcții

Asigură protecția superioară a produselor prin caracteristici de design robust și durabilitate sub acțiunea încălzirii

Reduce costurile lanțului logistic - semipaletul auto este un standard în industrie și este acceptat de majoritatea producătorilor de autovehicule și furnizori din Europa

Minimizează impactul asupra mediului și elimină deeurile din lanțul logistic, prin materiale complet reciclabile.

Specificații

Dimensiuni - în milimetri

	Lungime	Lățime	Înălțime
Exterior	1200	1000	144

Capacitate și greutate nominale

Greutate maximă de încărcare	1500 kg
Greutate tară	28 kg

Configurare și stivuire

Când sunt liberi, paletii pot fi depozitați în stive de câte 30 pe o bază solidă și nivelată

Note

Materiale

Cherestea: Pin de pe litoralul portughez sau echivalent

Cuie: Oțel moale

Vopsea: Emulsie albăstră pe bază de apă

Manipulare

Paletii auto nu trebuie trași sau împinși pe sol

Paletul auto nu trebuie ridicat niciodată de sub plăcile bazei

Se poate depozita în stive de câte 4 cu până la 1500 kg pe fiecare palet, pe o bază solidă și nivelată.

Se recomandă ridicarea cu un stivuitor cu furcă prin ferestre și asigurarea că furcile sprijină paletul fără a-l perfora

Furcile trebuie să susțină paletul întotdeauna în patru puncte

Nu așezați niciodată un palet încrăcat pe un altul pe rafturi