

General

FLC 806086 este destinat utilizării în industria Automotive din întreaga lume. FLC 806086 ofera patru cai de acces pentru stivuire și dispune de uși rabatabile pentru un acces mai ușor. Aceasta unitate este prevăzută cu un capac dublu, pentru a asigura o protecție superioară împotriva contaminării produsului și a deteriorării și se pliază pentru a permite stivuirea pentru o eficiență maximă de stocare.



Caracteristici și beneficii

Coduri ale produselor

Unitate: 868

Capac: 869

Caracteristici

Complet pliabil pentru a maximiza transport și depozitare

Prezintă un design standard industrial compact, robust, care respectă reglementările europene

Manere ergonomice și dispozitive de blocare pentru a eficientiza manipularea

Beneficii

Impactul asupra mediului inconjurător este mic materialelor reciclabile utilizate

Specificatiile tehnice sunt adecvate liniilor automate de producție și depozitării în sistem racking

Greutatea redusă sporește eficiența manipulării

Disponibil cu un RFID dispozitiv de urmărire și identificare

Specificații

Dimensiuni - în milimetri

	Lungime	Lățime	Înălțime
Exterior	800	600	835
Interior	740	540	685
În stare pliat?	800	600	393

Capacitate și greutate nominale

Capacitate maximă	274 ltrs
Greutate maximă de încărcare	700 kg
Greutate tare	23.9 kg

Configurare și stivuire

Straturi stivuite pentru tranzit, în stare deschis?	3
Straturi stivuite pentru tranzit, în stare pliat?	7
Straturi stivuite pentru depozitare, în stare deschis?	3
Straturi stivuite pentru depozitare, în stare pliat?	9

Interval de temperatură

Minim / Maxim	-20 °C / 40 °C
---------------	----------------

Note

Materiale

PEHD

Utilizare recomandată / Aplicații

Placute de frână, turbocompresoare, parti componente ale motorului și ale transmisiei