

## Genel Bakış

Dört yön girişli 1200 x 1000 mm ahşap palet



## Özellikleri ve Faydaları

Dört yönlü forklift girişli taşıma esnekliğini ve ürün güvenliğini artırabilirsiniz

Sağlamlığı arttıran tasarım özellikleri ve yük altında üst düzey bir dayanıklılık sağlanması, ürünlerin mükemmel şekilde korunmasını sağlar

Tedarik zinciri maliyetlerinizi azaltırsınız; bir endüstri standardı olan Otomotiv Tipi Yarım Paletler, Avrupa'daki pek çok üretici ve tedarikçi tarafından kabul edilmektedir

Tamamen yenilenebilir malzemelerle çevre üzerindeki etkinizi azaltır ve tedarik zinciriniz boyunca atık üretimini en aza indirirsiniz

## Özellikler

## Boyutlar (mm)

	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
Dış	1200	1000	144

## Nominal Kapasite ve Ağırlık

Maksimum yük yüksekliği	1500 kg
Dara ağırlığı	28 kg

## İstifleme

Paletler boşken düz ve sert bir zemin üzerinde 30 adet üst üste depolanabilir

## Detaylar

## Malzemeler

**Ahşap:** Portekiz sahil çamı veya eşdeğer bir malzeme

**Çiviler:** Yumuşak çelik

**Boya:** Mavi su bazlı emülsiyon

## Eleçleme

Otomotiv paletleri zemin üzerinde itilmemeli ve çekilmemelidir. Otomotiv paleti asla süpürlüğün altından kaldırılmamalıdır.

Her bir palet üzerinde 1500 kg'a kadar ağırlıkla, sert ve düz bir zeminde üst üste 4 adet blok istiflenebilir.

Paletler, forklift ile aralıklarından kaldırılarak taşınmalı ve çatallar paleti desteklemeli ancak diğer uçtan dışarı taşmamalıdır.

Çatallar paleti her zaman düz bir şekilde girmelidir.

Raf sisteminde, üzerinde yük bulunan bir paleti asla bir diğerinin üzerine koymayınız.

## Kalite Standartları

DIN15146 Uyumluluğu - Tüm otomotiv paletleri ISPM15 standardına uygun şekilde ısıl işlem görmüştür.